



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 5 z dnia 29.06.2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu:

Hak stalowy doczołowy do rynny Galeco Stal: 120, 135, 150; Galeco Luxocynk: 120, 135, 150; Hak stalowy doczołowy do rynny Galeco Stal2: 125; Hak stalowy doczołowy płaski do rynny Galeco Stal2: 125; Hak stalowy nakrokwiowy do rynny Galeco Stal: 135; Hak stalowy nakrokwiowy wzmocniony do rynny Galeco Stal: 120, 135, 150; Galeco Stal2: 125; Galeco Luxocynk: 120, 135, 150

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Numer identyfikujący wyrób, czyli nazwa, data produkcji oraz kod EAN znajduje się bezpośrednio na etykiecie wyrobu gotowego.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Haki stalowe do systemów Galeco Stal 120, 135, 150 oraz Stal², stanowią uchwyty przeznaczony do montażu rynien dachowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent: Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Polska
Zakłady produkcyjne: ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Polska
ul. Husarska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska
ul. Łuczanowicka 30, 31-766 Kraków, Polska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
- nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System oceny zgodności 4

Galeco Sp. z o.o.

32-083 Balice k/Krakowa
ul. Uśmiechu 1

tel. +48 12 258 32 00
fax +48 12 258 32 01

www.galeco.pl



7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. **Polska Norma wyrobu:**

PN-EN 1462:2006 „Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania”.

7b. Krajowa ocena techniczna: - **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: - **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i nr certyfikatu: - **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Załącznik nr 1

9. Właściwości użytkowe określonych powyżej wyrobów są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Magdalena Gardyla

Specjalista ds. Rozwoju Produktu i Jakości

A handwritten signature in blue ink that reads "Magdalena Gardyla".

Balice, 29.06.2018 r.

Galeco Sp. z o.o.

32-083 Balice k/Krakowa
ul. Uśmiechu 1

tel. +48 12 258 32 00
fax +48 12 258 32 01

www.galeco.pl



Załącznik nr 1

Tablica 1

Właściwości fizyczne i mechaniczne uchwytów rynnowych

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Blacha stalowa ocynkowana ogniowo, gatunek minimum DX51D, o masie powłoki nie mniejszej niż 275g/m ² zgodnie z PN-EN 10327:2005 lub stal niskowęglowa zgodnie z EN100025 lub EN10111 cynkowana ogniowo zgodnie z EN ISO 1461 o grubości warstwy cynku $\geq 20\mu\text{m}$. Elastyczna powłoka z tworzywa o grubości $\geq 60\mu\text{m}$ na powierzchni ocynkowanej	PN-EN 1462:2006
Klasa odporności na korozję	A	PN-EN 1462:2006
Ugięcie trwałe uchwytów po obciążeniu siłą o wartości 750 N/mm	$\leq 5\text{mm}$, klasa nośności H	PN-EN 1462:2006

